

РЕПАРАЦИОНИ СПОЈКИ ТИП „K/S“ REPAIR CLAMP TYPE “K/S”

Карактеристики на производот

Репарационите спојки се флексибилни спојки составени од еден или два иноксни дела покриени со гумена заптивка. Нивната намена е за лесна, брза и перманентна поправка на кородирани или оштетени цевки за вода.

Едноделните репарациони спојки се со толеранција од 10mm, додека дводелните репарациони спојки се со толеранција од 20mm.

Product characteristics

Repair clamps are flexible clamps made of one or two stainless steel parts wrapped with rubber gasket. They are intended for easy, fast and permanent repair of corroded or damaged water pipes.

The single band repair clamps are with tolerance of 10mm, whereas the double band repair clamps have 20mm tolerance.

Материјал

- Тело и плочки – не’рѓосувачки челик.
- Гума за заптивање – EPDM или NBR
- Завртки, навртки и подлошки – не’рѓосувачки челик

Material

- Body and bands – stainless steel
- Rubber gasket – EPDM or NBR
- Nuts, bolts and washers – stainless steel

Стандард: Според MKC EN 681-1:2006

Standard: In accordance with EN 681-1:1996

Поле за инсталација

- Надземна инсталација.
- Подземна инсталација.

Field of application

- Above ground installation.
- Underground installation.

Техничка спецификација

Се изработуваат за различни типови цевки со опсеги и карактеристики како што следува:

- Едноделна репарациона спојка
- Дводелна репарациона спојка



Едноделна репарациона спојка
Single band repair clamp



Дводелна репарациона спојка
Double band repair clamp

Номинален дијаметар DN / Nominal diameter DN	Номинален дијаметар OD / Nominal diameter OD	Должина / Length L
15	1/2"	70 - 100
20	3/4"	70 - 100
25	1"	70 - 100
32	5/4"	70 - 100
40	6/4"	70 - 100

ЗАБЕЛЕШКА

Во зависност од потребата, може да се изработат репарациони спојки со нестандартни димензии.

Горенаведените карактеристики се од информативен карактер. Производителот го задржува правото да врши измени на дизајнот, составот и др., без претходна најава и без какви било обврски. The above mentioned products are for reference only. The producer reserves the right to change the design, construction, specification without prior notice or liability.

NOTE

Non-standard dimensions of repair clamps can be produced upon request.

РЕПАРАЦИОНА СПОЈКА - ЕДНОДЕЛНА SINGLE BAND REPAIR CLAMP

Шифра бр. ATA 07230
Code No. ATA 07230

OD Опсег/ Range (mm)	A (mm)	B (mm)	Работен притисок/ Working- Pressure (bar)	Должина на спојката/ Clamp length					
				200		300		400	
				Податоци за завртки/ Bolt Details		Податоци за завртки/ Bolt Details		Податоци за завртки/ Bolt Details	
Вода/ Water	Бр.-Диј. x Должина / No.-Dia x Length	Тежина/ Weight (kg)	Бр.-Диј. x Должина / No.-Dia x Length	Тежина/ Weight (kg)	Бр.-Диј. x Должина / No.-Dia x Length	Тежина/ Weight (kg)			
44 - 48	141	77	24.0	2-M12 x 135	1,35	3-M12 x 135	2,1		
48 - 52	143	82	24.0	2-M12 x 135	1,37	3-M12 x 135	2,14		
54 - 58	146	88	24.0	2-M12 x 135	1,41	3-M12 x 135	2,2		
58 - 64	148	92	24.0	2-M12 x 135	1,44	3-M12 x 135	2,24		
60 - 67	149	94	24.0	2-M12 x 135	1,45	3-M12 x 135	2,26		
63 - 70	151	97	24.0	2-M12 x 135	1,47	3-M12 x 135	2,29		
68 - 76	153	102	24.0	2-M12 x 135	1,51	3-M12 x 135	2,34		
75 - 83	157	109	24.0	2-M12 x 135	1,55	3-M12 x 135	2,41		
82 - 89	160	116	20.0	2-M12 x 135	1,6	3-M12 x 135	2,48		
87 - 96	163	121	20.0	2-M12 x 135	1,63	3-M12 x 135	2,53	4-M12 x 135	3,38
95 - 105	167	129	20.0	2-M12 x 135	1,77	3-M12 x 135	2,73	4-M12 x 135	3,65
102 - 112	170	136	20.0	2-M12 x 135	1,83	3-M12 x 135	2,83	4-M12 x 135	3,78
113 - 123	176	147	20.0	2-M14 x 170	1,98	3-M14 x 170	3,05	4-M14 x 170	4,07
120 - 130	179	154	16.0	2-M14 x 170	2,09	3-M14 x 170	3,21	4-M14 x 170	4,29
132 - 142	185	166	16.0	2-M14 x 170	2,17	3-M14 x 170	3,34	4-M14 x 170	4,47
135 - 145	187	169	16.0	2-M14 x 170	2,19	3-M14 x 170	3,37	4-M14 x 170	4,51
147 - 157	193	181	16.0	2-M14 x 170	2,28	3-M14 x 170	3,5	4-M14 x 170	4,68
151 - 161	195	185	16.0	2-M14 x 170	2,31	3-M14 x 170	3,54	4-M14 x 170	4,73
160 - 170	199	194	16.0	2-M14 x 170	2,39	3-M14 x 170	3,67	4-M14 x 170	4,91
167 - 178	203	201	16.0	2-M14 x 170	2,44	3-M14 x 170	3,75	4-M14 x 170	5
176 - 187	207	210	16.0	2-M14 x 170	2,5	3-M14 x 170	3,84	4-M14 x 170	5,13
186 - 196	212	220	16.0	2-M14 x 170	2,58	3-M14 x 170	3,95	4-M14 x 170	5,27
193 - 203	216	227	16.0	2-M14 x 170	2,63	3-M14 x 170	4,02	4-M14 x 170	5,37
200 - 210	219	234	16.0	2-M14 x 170	2,88	3-M14 x 170	4,4	4-M14 x 170	5,88
215 - 225	227	249	16.0	2-M14 x 170	3	3-M14 x 170	4,59	4-M14 x 170	6,12
219 - 229	229	253	16.0	2-M14 x 170	3,03	3-M14 x 170	4,64	4-M14 x 170	6,19
230 - 240	239	264	10.0			3-M14 x 170	4,77	4-M14 x 170	6,37
237 - 247	246	271	10.0			3-M14 x 170	4,86	4-M14 x 170	6,48
240 - 250	249	274	10.0			3-M14 x 170	4,89	4-M14 x 170	6,53
250 - 260	259	284	10.0			3-M14 x 170	5,01	4-M14 x 170	6,69
257 - 267	266	291	10.0			3-M14 x 170	5,1	4-M14 x 170	6,8
261 - 271	270	295	10.0			3-M14 x 170	5,15	4-M14 x 170	6,87
270 - 280	279	304	10.0			3-M14 x 170	5,26	4-M14 x 170	7,02
280 - 291	289	314	10.0			3-M14 x 170	5,38	4-M14 x 170	7,18
290 - 300	299	324	10.0			3-M14 x 170	5,5	4-M14 x 170	7,34
300 - 310	308	333	10.0			3-M14 x 170	5,62	4-M14 x 170	7,5
310 - 320	319	343	10.0			3-M14 x 170	5,74	4-M14 x 170	7,67
315 - 325	328	349	10.0			3-M14 x 170	5,81	4-M14 x 170	7,75
320 - 330	329	354	10.0			3-M14 x 170	5,86	4-M14 x 170	7,83
330 - 340	339	364	10.0			3-M14 x 170	5,99	4-M14 x 170	7,99
340 - 350	349	374	10.0			3-M14 x 170	6,11	4-M14 x 170	8,15
350 - 360	359	384	10.0			3-M14 x 170	6,23	4-M14 x 170	8,32

Горенаведените карактеристики се од информативен карактер. Производителот го задржува правото да врши измени на дизајнот, составот и др., без претходна најава и без какви било обврски.
The above mentioned products are for reference only. The producer reserves the right to change the design, construction, specification without prior notice or liability.

РЕПАРАЦИОНА СПОЈКА – ДВОДЕЛНА
DOUBLE BAND REPAIR CLAMP

 Шифра бр. АТА 07235
 Code No. АТА 07235

OD Опсег/ Range (mm)	A (mm)	B (mm)	Работен притисок/ Working- Pressure (bar)	Должина на спојката/ Clamp length						
				200		300		400		
				Податоци за завртки/ Bolt Details		Податоци за завртки/ Bolt Details		Податоци за завртки/ Bolt Details		
				Вода/ Water	Бр.-Диј. x Долж. / No.-Dia x Lenght	Тежина/ Weight (kg)	Бр.-Диј. x Долж. / No.- Dia x Lenght	Тежина/ Weight (kg)	Бр.-Диј. x Долж. / No.- Dia x Lenght	Тежина/ Weight (kg)
88 - 110	163	122	20.0		4-M12 x 135	2,5	6-M12 x 135	4,14	8-M12 x 135	5,69
108 - 128	173	142	20.0		4-M12 x 135	2,67	6-M12 x 135	4,4	8-M12 x 135	6,03
113 - 133	176	147	20.0		4-M14 x 170	2,77	6-M14 x 170	4,54	8-M14 x 170	6,22
120 - 140	179	154	20.0		4-M14 x 170	2,81	6-M14 x 170	4,61	8-M14 x 170	6,31
130 - 150	184	164	16.0		4-M14 x 170	2,88	6-M14 x 170	4,72	8-M14 x 170	6,46
140 - 160	189	173	16.0		4-M14 x 170	2,95	6-M14 x 170	4,82	8-M14 x 170	6,59
150 - 170	194	184	16.0		4-M14 x 170	3,07	6-M14 x 170	4,99	8-M14 x 170	6,82
159 - 180	199	192	16.0		4-M14 x 170	3,13	6-M14 x 170	5,09	8-M14 x 170	6,95
168 - 189	203	201	16.0		4-M14 x 170	3,19	6-M14 x 170	5,18	8-M14 x 170	7,07
170 - 190	204	204	16.0		4-M14 x 170	3,21	6-M14 x 170	5,21	8-M14 x 170	7,11
175 - 195	207	208	16.0		4-M14 x 170	3,24	6-M14 x 170	5,26	8-M14 x 170	7,17
190 - 210	214	224	16.0		4-M14 x 170	3,35	6-M14 x 170	5,42	8-M14 x 170	7,39
205 - 225	222	239	16.0		4-M14 x 170	3,67	6-M14 x 170	5,9	8-M14 x 170	8,03
210 - 230	224	243	16.0		4-M14 x 170	3,71	6-M14 x 170	5,95	8-M14 x 170	8,1
216 - 238	227	250	16.0		4-M14 x 170	3,76	6-M14 x 170	6,03	8-M14 x 170	8,2
220 - 242	229	254	10.0		4-M14 x 170	3,79	6-M14 x 170	6,08	8-M14 x 170	8,27
240 - 260	248	273	10.0		4-M14 x 170	3,95	6-M14 x 170	6,32	8-M14 x 170	8,59
243 - 263	252	277	10.0		4-M14 x 170	3,98	6-M14 x 170	6,36	8-M14 x 170	8,64
255 - 275	264	289	10.0		4-M14 x 170	4,07	6-M14 x 170	6,65	8-M14 x 170	8,83
272 - 292	280	306	10.0		4-M14 x 170	4,21	6-M14 x 170	6,71	8-M14 x 170	9,11
282 - 302	290	315	10.0		4-M14 x 170	4,29	6-M14 x 170	6,83	8-M14 x 170	9,27
295 - 315	304	329	10.0		4-M14 x 170	4,4	6-M14 x 170	6,99	8-M14 x 170	9,48
307 - 327	316	341	10.0		4-M14 x 170	4,5	6-M14 x 170	7,14	8-M14 x 170	9,68
315 - 335	323	348	10.0		4-M14 x 170	4,56	6-M14 x 170	7,23	8-M14 x 170	9,8
319 - 339	328	353	10.0		4-M14 x 170	4,59	6-M14 x 170	7,28	8-M14 x 170	9,88
322 - 344	330	355	10.0		4-M14 x 170	4,62	6-M14 x 170	7,32	8-M14 x 170	9,92
333 - 353	342	367	10.0				6-M14 x 170	7,45	8-M14 x 170	10,1
341 - 361	350	375	10.0				6-M14 x 170	7,55	8-M14 x 170	10,23
365 - 385	374	399	10.0				6-M14 x 170	7,84	8-M14 x 170	10,62
396 - 416	405	430	10.0				6-M14 x 170	8,22	8-M14 x 170	11,13
410 - 430	419	444	10.0				6-M14 x 170	8,39	8-M14 x 170	11,35

Горенаведените карактеристики се од информативен карактер. Производителот го задржува правото да врши измени на дизајнот, составот и др., без претходна најава и без какви било обврски. The above mentioned products are for reference only. The producer reserves the right to change the design, construction, specification without prior notice or liability.